



Citernes aériennes jumelables, extérieures anti-UV

Retrouvez les dimensions en page 47.

Citernes vertes anti-UV, 0, 1 ou 2 sorties basses



Citernes de stockage AquaLentz réalisées par **extrusion-soufflage** de polyéthylène haute densité (PEHD):

- **légères**: faciles à manutentionner et à mettre en place, grâce aux 2 poignées rapportées;
- avec 0, 1 ou 2 **sorties basses inox** 1" 1/2 - Ø 40/49mm;
- avec 0, 1 ou 2 **sorties basses PP** 2" - Ø 50/60mm;
- installées en unitaire ou en batterie.

CP Crapaudine sur tuyau de descente,

MA Marquage "eau non potable" au-dessus de chaque robinet de soutirage verrouillable (fourni dans le kit "Crédit d'Impôt" avec chaque citerne),

S Sécurité enfant à fixer avec le crochet à visser sur le tampon à visser (fournis dans le kit "Crédit d'Impôt" avec chaque citerne).

- inaltérables: aucun risque de corrosion interne et externe;
- peu sensibles aux chocs et monobloc;
- insensibles aux écarts de température et au remplissage;
- peu sensibles à la lumière PEHD traité anti-UV;
- installées en unitaire ou en batterie,

T Tampon à visser Ø 400 mm permettant l'accès pour un nettoyage intégral de la citerne.

Collecteur filtrant (voir pages 38 et 45)

Exigés

Nos citernes de stockage blanches permettent le stockage aérien non enterré des liquides, exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment et à l'abri des U.V.



Prévoir un espace suffisant d'environ 80 cm permettant l'accès à la sortie basse.

Nos citernes de stockage vertes permettent le stockage aérien non enterré des liquides, à l'extérieur et à l'intérieur d'un bâtiment.



Avec Trou d'homme une sortie basse



Le stockage de fioul domestique ou d'hydrocarbures est interdit dans toutes nos citernes avec sorties basses.

Sorties basses



1 sortie basse PP ou inox

2 sorties basses PP ou inox

Nous consulter en cas de doute quant à la compatibilité chimique du joint



Prévoir un espace suffisant d'environ 80 cm permettant l'accès à la sortie basse.

Robinet de vidange (vendu séparément)



Option: accessoires de mise en batterie et robinet (vendus séparément)

Robinet 2 "intégré" dans l'ensemble de base EB 78 ST/SB PPAV pour jumelage sortie basse PP AquaVario.

Pour le montage des accessoires voir document EP23



Tout stockage aérien extérieur équipé de sortie basse doit être vidangé en hiver, le gel endommage la sortie basse. Un collecteur filtrant de gouttière doit être installé en amont de tout appareil de stockage.

