

Dimensions déversoirs - régulation et réserves à incendie



Article	Volume effectif (litres)	Poids (kg)	Diamètre ouverture (cm)	Diamètre corps (cm)	Longueur A (cm)	Largeur (cm)	Hauteur Entrée IN He (cm)	Hauteur TROP-plein (TP) Hs (cm)	Hauteur Ht (cm) sans rehausse	Hauteur HR (cm) avec rehausse REHC 600/580	Ø Sortie basse OUT (mm)	Nombre de trous d'homme	Nombre de pieds	Ø Entrée haute (mm)	Ø TROP-plein (mm)
---------	--------------------------	------------	-------------------------	---------------------	-----------------	--------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	-------------------

Déversoirs et Régulation Simple Peau SP-SZ enterrés

DEV-SP-SZ 5000	31361	5000	180	60	-	235	135	185	180	225	265	110	1	-	160	160
DEV-SP-SZ 7500	31067	7500	260	60	-	357	135	185	180	225	265	110	1	-	160	160
DEV-SP-SZ 10000	31068	10000	350	60	-	480	135	185	180	225	265	110	1	-	160	160

Déversoirs et Régulation Double Peau DP RKT enterrés (cf page 20)

DEV-DP 3500	31384	3500	285	60	-	182	204	177	174	220	260	110	1	4	160	160
DEV-DP 5000	31385	5000	365	60	-	235	204	177	174	220	260	110	1	4	160	160
DEV-DP 6000	31729	6000	400	60	-	264	204	177	174	220	260	110	1	4	160	160
DEV-DP 7500	31730	7500	480	60	-	317	204	177	174	220	260	110	1	4	160	160
DEV-DP 9000	31731	9000	560	60	-	370	204	177	174	220	260	110	1	4	160	160
DEV-DP 11000	31732	11000	620	60	-	452	204	173	170	220	260	110	2	4	200	200
DEV-DP 12500	31733	12500	670	60	-	534	204	173	170	220	260	110	2	6	200	200
DEV-DP 13500	31734	13500	870	60	-	587	204	173	170	220	260	110	2	6	200	200
DEV-DP 15000	31103	15000	890	60	-	619	204	173	170	220	260	110	2	6	200	200
DEV-DP 16000	31735	16000	955	60	-	644	204	173	170	220	260	110	2	6	200	200
DEV-DP 18000	31736	18000	1065	60	-	726	204	173	170	220	260	110	2	8	200	200
DEV-DP 19000	31737	19000	1145	60	-	780	204	173	170	220	260	110	2	8	200	200
DEV-DP 22000	31738	22000	1340	60	-	916	204	173	170	220	260	110	2	8	200	200
DEV-DP 25000	31739	25000	1460	60	-	998	204	173	170	220	260	110	2	10	200	200
DEV-DP 27000	31311	27000	1515	60	-	1080	204	173	170	220	260	110	2	10	200	200
DEV-DP 30000	31740	30000	1680	60	-	1162	204	173	170	220	260	110	2	12	200	200
DEV-DP 35000	33415	35000	1985	60	-	1340	204	173	170	220	260	110	2	12	200	200
DEV-DP 40000	31741	40000	2350	60	-	1585	204	173	170	220	260	110	2	12	200	200
DEV-DP 50000	33886	40000	2910	60	-	1950	204	173	170	220	260	110	2	16	200	200

Réserves à Incendie enterrées DP (cf page 21)

RESINC EBSTD 25000	33902	25000	1460	60	-	998	204	173	170	220	260	110	2	10	200	200
RESINC ECSTD 25000	33904	25000	1460	60	-	998	204	173	170	220	260	110	2	10	-	-
RESINC EBSTD 30000	33905	30000	1680	60	-	1162	204	173	170	220	260	110	2	12	200	200
RESINC ECSTD 30000	33907	30000	1680	60	-	1162	204	173	170	220	260	110	2	12	-	-
RESINC EBSTD 35000	33908	35000	1985	60	-	1340	204	173	170	220	260	110	2	12	200	200
RESINC ECSTD 35000	33910	35000	1985	60	-	1340	204	173	170	220	260	110	2	12	-	-
RESINC EBSTD 40000	33911	40000	2350	60	-	1585	204	173	170	220	260	110	2	12	200	200
RESINC ECSTD 40000	33941	40000	2350	60	-	1585	204	173	170	220	260	110	2	12	-	-
RESINC EBSTD 50000	33942	50000	2910	60	-	1950	204	173	170	220	260	110	2	16	200	200
RESINC ECSTD 50000	33944	50000	2910	60	-	1950	204	173	170	220	260	110	2	16	-	-

Valeurs approximatives.

Il existe des cuves réserves à Incendie complémentaires équipées d'une canne de vidange et d'un raccord pompier :

RESINC ECVID 25000 : 33903 • RESINC ECVID 30000 : 33906 • RESINC ECVID 35000 : 33909 • RESINC ECVID 40000 : 33940 • RESINC ECVID 50000 : 33943



- **Rehausse à visser REHC 600/250, article 32 233,** à visser sur les trous d'homme Ø 600 mm (vendue séparément)
- **+ tampon renforcé, article 30 801,** adaptable sur les trous d'homme Ø 600 mm (vendu séparément)



Impératif de valider les cuves DP et leurs côtes avec notre service technique avant de réaliser la fouille ou la dalle de répartition.